

FS Fixed Skylight

Ventana fija para techo inclinado

Principales Características



Descripción de Producto

Calidad de marco fabricado de Pino Ponderosa. El tratamiento de fábrica está hecho a base de preservativos que evita condensación y aparición de moho.

Acabado interior dos manos de lacado blanco.

Ventana FS provisiona una solución efectiva en relación a costos energéticos. Pensada en espacios donde existe una buena ventilación pero baja iluminación.

La combinación entre termopanel y cortina favorece una mejor eficiencia energética y minimiza la tramitancia térmica hacia el interior.

Composición Termopanel

- Vidrio Exterior endurecido de 3 mm. (Vidrio NEAT*)
- Relleno Gas Argón 9 mm.
- Laminado 5,36 mm.
- NEAT - Vidrio ultra limpio
- Tecnología WARM EDGE**.

*VIDRIO NEAT

El Vidrio aprovecha los rayos UV del sol para aflojar la suciedad, para que el agua se lo pueda llevar. Dejando Ventanas prácticamente sin manchas. Sus ventanas quedarán limpias por más tiempo.

**WARM EDGE

Perfil intercalado WARM EDGE para vidrio aislante, solución que garantiza una baja transmisión térmica y una alta impermeabilidad a la pérdida de gas y humedad.

Beneficios Termopanel

Mejor aprovechamiento de calefacción radiante

Ventana Completa	80%
Sólo Termopanel	75%
Protección Rayos UV	99%
Reducción ruido exterior	32 Db
Revestido en doble capa de Low-E	OK
5 Años de Garantía	OK
Frecuencia de limpieza baja	OK

